

GP-M421

便携式条码打印机



应用领域

- 鞋服行业
- 餐饮行业
- 零售行业
- 珠宝行业
- 物流行业



- 打印机体积小，重量轻，可随身携带
- 支持蓝牙、数据线连接（可选配WIFI版）
- 自带显示屏，支持充电宝充电
- 可兼容小票、标签以及运单打印
- 3000mAh大容量电池，超长待机



打印	打印方式	热敏
	分辨率	203DPI
	打印宽度	最大104mm
	打印速度	票据70mm，标签35mm
	存储器	DRAM：8M FLASH：16M
	指令集	TSPL, CPCL, ESC/POS
	打印头温度探测	热敏电阻
	打印头位置探测	微动开关
	纸存在探测	穿透传感器
	黑标位置探测	反射传感器
	通讯接口	USB+蓝牙（可选配WIFI版）
条码 字符 图形	条码	一维条码：CODE128、EAN128、ITF、CODE39、CODE93、EAN13、EAN13+2、EAN13+5、EAN8、EAN8+2、EAN8+5、CODABAR、POSTNET、UPC-A、UPC-A+2、UPC-A+5、UPC-E、UPC-E+2、UPC-E+5、CPOST、MSI、MSIC、PLESSEY、ITF14、EAN14 二维条码：QRCODE
	字符集	常用单字节字体：FONT 0 到 FONT 8
	字符放大 / 旋转	横向纵向均可放大 1-10 倍，旋转打印（0°、90°、270°、360°）
	图形	单色 PCX，BMP 等图像文件可下载到 FLASH，DRAM
介质	纸张类型	热敏纸、不干胶标签纸等
	介质幅宽	25mm~112mm(±0.5mm)
	纸卷外径	外径最大50mm，内径最小9mm
	出纸方式	上出纸
电源	输入	5VDC,1A
电池 性能	容量	3000mAh
	待机时间	5天
	印字率	1/4印字率：100M 1/8印字率：170M
环境	温度	操作环境：5~45°C(41~104°F),25~85%不结露 储存环境：-10~50°C (-10~140°F)，10~90%不结露
	气压	86~106/kPa
物理 环境	外观尺寸	123mm×140mm×61mm(长×宽×高)
	重量	460g（不含纸卷）